

## MAX1350

 1420 x 440 x 168 mm  
55.90 x 17.32 x H6.61 inch.

 1350 x 370 x 150 mm  
53.14 x 14.56 x H5.90 inch.

 45 + 105 mm  
1.77 + 4.13 inch.

 10 kg / 22.04 lb



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSIE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS** / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN** / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- **VOLUME CAPACITY: 75 LT** / CAPACITÀ: 75 LT
- **PCS PER CARTON: 1** / PEZZI PER CARTONE: 1
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED FOAMS - CONVOLUTED FOAMS - HIGH DENSITY FOAMS** / SPUGNE CUBETTATE - SPUGNE BUGNATE - SPUGNE ALTA DENSITÀ

**MADE IN ITALY**

**IP67 RATING** **ATA 300** **MIL SPECS** DEF STAN 81-41  
STANAG 4280