



**LIFETIME**  
LIMITED  
WARRANTY

### MAX540H190TR

604 x 473 x H225 mm  
23.78 x 18.62 x 8.46 inch

538 x 405 x H190 mm  
21.18 x 15.94 x 7.48 inch

50 + 140 mm  
1.97 + 5.51 inch

6.28 kg / 13.84 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194° F

Capacità / Capacity  
41.40 lt

Volume<sup>3</sup> Interno / Internal Cubic Volume  
41399100 mm<sup>3</sup> / 1.46 Feet<sup>3</sup>



Stampaggio: ad Iniezione  
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)  
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)  
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)




**SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL**  
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



**CUSTOMIZED FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



**CUSTOM COLOUR**  
COLORI PERSONALIZZATI



Retro maniglia telescopica a scomparsa / Extendable handle



Maniglia laterale su entrambi i lati / Side handles

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pcs. x carton

7.35 Kg per cartone  
16.20 lb weight of the carton

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**UN4H2**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

