



MAX615TR

680 x 675 x H390 mm
26.77 x 26.57 x 15.35 inch

615 x 615 x H360 mm
24.21 x 24.21 x 14.17 inch

60 + 300 mm
2.36 + 11.81 inch

12.3 kg / 27.11 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194° F

Capacità / Capacity
135 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
136161000 mm³ / 4808.48 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



CUSTOM LABEL
ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI



Maniglia laterale su entrambi i lati + maniglie per trasporto / Side handles + large fold down handle



Retro maniglia telescopica a scomparsa / Extendable handle

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton

14.3 Kg per cartone
31.52 lb weight of the carton

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free