







MAX465H220


 502 x 415 x H246 mm
19.76 x 16.34 x H9.69 inch


 465 x 335 x H220 mm
18.31 x 13.19 x H8.66 inch

 40 + 180 mm
1.57 + 7.09 inch


 3.44 kg / 7.58 lb


 -30 / 90 °C / 22 / 194° F

 Capacità / Capacity
34.27 lt

 Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
34270500 mm³ / 1.21 Feet³




 Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton 

4.22 Kg per cartone
9.30 lb weight of the carton 

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI