



MAX465H220TR

502 x 415 x H267 mm
19.76 x 16.34 x H10.51 inch

465 x 335 x H220 mm
18.31 x 13.19 x H8.66 inch

40 + 180 mm
1.57 + 7.09 inch

4.46 kg / 9.83 lb

-30 / 90 °C / 22 / 194° F

Capacità / Capacity
34.27 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
34270500 mm³ / 1.21 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)



Retro maniglia telescopica
a scomparsa / Extendable handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton

5.24 Kg per cartone
11.55 lb weight of the carton

IP67
RATING

MIL SPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perti in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI